

Link do produktu: <https://www.biwakowo.pl/armytek-elf-c2-micro-usb18650-white-p-6218.html>



Armytek Elf C2 Micro USB+18650 White

Cena	305,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	3-7 dni
Numer katalogowy	F05102C
Kod producenta	F05102C
Kod EAN	6957713002651
Producent	Armytek

Opis produktu

Armytek Elf C2 Micro USB+18650 White

TA SAMA LATARKA WIELOFUNKCYJNA, TYLKO LEPSZA — ZWIĘKSZONA JASNOŚĆ, NADAL PROSTE STEROWANIE, KABEL MICRO USB W ZESTAWIE. Elf C2 to nowa odsłona popularnej latarki Micro USB z trybem lampy. Wyróżnia się prostą obsługą i uniwersalnym złączem do wygodnego ładowania w domu, pracy i na zewnątrz.

Wielofunkcyjny model o jasności do 1100 lumenów i zasięgu do 105 metrów nadaje się do odpoczynku za miastem, sportu, remontu i działalności zawodowej. Elf C2 działa przez rekordowe 6.5 miesięcy w trybie minimalnym i nieograniczonym czasie jako latarka - bez baterii, bezpośrednio z dowolnego źródła zasilania z wyjściem USB. Uniwersalne gniazdo ładowania eliminuje konieczność noszenia ze sobą ładowarki przez cały czas: każdy posiada kabel Micro USB. Wbudowany magnes do mocowania na metalowych powierzchniach, w zestawie odpinany klips i zaczep na czoło. Standardowa obudowa dla multi-latarek Armytek pozwala na używanie Elf C2 z uchwytem rowerowym ABM-01 do jazdy na rowerze i mocowaniem do kasku AHM-02 do prac przemysłowych.

ELF C2 — MULTI-LATARKA 4 W 1. LATARKA CZOŁOWA. Łatwa obsługa jedną ręką, niezawodny uchwyt na czoło. Jednocześnie obudowa bez długich przewodów, awaryjnych gumowych złączek czy zbędnych elementów. Latarkę można łatwo zainstalować, wyjąć i obrócić w uchwycie o 180°. Gumowy pierścień z szybkozłączką zapewnia dodatkowe mocowanie. LATARKA DO CODZIENNEGO UŻYTKU. Kompaktowa. Wygodny przycisk boczny. Specjalne anodowanie na mat bez mocnego grawerowania. Silny wbudowany magnes i niezawodny zdejmowany stalowy klips. LATARKA ROWEROWA. Trwała i lekka obudowa z aluminium lotniczego. Zwiększona odporność na wstrząsy, nowe sprężyny dla lepszej ochrony akumulatora i sterownika. Stałe światło bez migotania. Opcjonalny szybko zdejmowany uchwyt. TRYB LAMPY. Działa bezpośrednio z Powerbanku lub dowolnego adaptera USB bez użycia baterii.

ULEPSZENIA SERII ELF. Nowy układ optyczny i obiektyw TIR: przepuszcza więcej lumenów przy wygodnym szerokim oświetleniu. Maksymalna wydajność diody: osiągnęliśmy 1023 lumenów zamiast 900 lumenów w Elf C2 v1. Nowa konstrukcja głowicy: lepsze odprowadzanie ciepła i jaśniejsze światło z większą liczbą lumenów. Powiększony przycisk boczny: naciskanie jest delikatniejsze i wygodniejsze. Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność. Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności operacyjnej. Bardziej wytrzymała wtyczka Micro USB: nowy design dla łatwej obsługi i bez ryzyka zerwania. Zoptymalizowana konstrukcja tylnej obudowy: zmniejszona długość latarki, magnes jest teraz bezpiecznie zamocowany. Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym. Ulepszony komplet akcesoriów: kabel Micro USB w zestawie.

ZALETY LATAREK Z SERII ELF. Wielokolorowe wskazanie temperatury, poziomu naładowania, procesu ładowania i stanu z możliwością wyłączenia tego ostatniego. Wygodna szeroka wiązka z całkowicie przeprojektowanego układu optycznego, obiektyw TIR chroniony przed zarysowaniami przez hartowane szkło antyrefleksyjne. Innowacyjna technologia pozwala na użycie dowolnego akumulatora 18650 Li-Ion nawet bez dodatkowych płyt ochronnych. Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym. Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka

działa dalej nawet na głębokości 10 metrów. Wytrzymuje upadki z wysokości do 10 metrów. Niezawodne i wodoodporne złącze Micro USB nawet bez gumowej wtyczki. Pełna gwarancja 10 lat. Akumulator 18650 Li-Ion (3200 mAh) w zestawie. Światło i optyka. Temperatura barwowa: White. Dioda LED: Samsung LH351D. Optyka: TIR. Strumień światła, lumeny: 1100 lm. Zasięg światła, metry: 105 m. Stabilizacja jasności: Cyfrowa stabilizacja jasności (kontrola jasności za pomocą procesora). Centralna plama światła:Boczne doświetlenie: 70:120°. Tryby. Liczba trybów: 6. Czas pracy dla trybu maksymalnego: 2 godz 32 min (650 lm po 4 min). Czas pracy dla trybu minimalnego: 200 dni. Tryb Strobe: Tak. Wymiary i waga. Średnica reflektora: 33 mm. Średnica korpusu: 20.4 mm. Długość: 111.3 mm. Waga : 65 g. Obudowa. Temperatura robocza: -25..+40 °C. Materiał: Aluminium lotnicze. Antyścierna powierzchnia: Anodowanie premium typu III 400HV. Standard pyło- i wodoodporności: IP68. Bezpieczna głębokość zanurzenia: 10 m. Bezpieczna wysokość upadku: 10 m. Elektronika. Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion.