

Link do produktu: <https://www.biwakowo.pl/latarka-armytek-dobermann-pro-magnet-usb-white-p-6202.html>



Latarka Armytek Dobermann Pro Magnet USB White

Cena	450,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3-7 dni
Numer katalogowy	F07501C
Kod producenta	F07501C
Kod EAN	6957713003351
Producent	Armytek

Opis produktu

Latarka Armytek Dobermann Pro Magnet USB White

LATARKA TAKTYCZNA 2 W 1 Z ŁADOWARKĄ MAGNETYCZNĄ.

Dobermann Pro to model o wąskim kącie strumienia i płynnym przejściu pomiędzy centralną plamą a doświetleniem bocznym. Połączenie kompaktowej obudowy z imponującą mocą światła sprawia, że Dobermann Pro to latarka 2 w 1 do zastosowań taktycznych i codziennych. Dzięki jasności 1400 lumenów, latarka najlepiej sprawdza się w zastosowaniach o średnim zasięgu 100-200 metrów (maksymalny zasięg światła 363 metrów).

Dobermann Pro można zabrać ze sobą na dłuższe wycieczki lub na łono natury. Podobnie jak wszystkie modele zaktualizowanej linii taktycznej, jest to gotowe, zaawansowane technologicznie rozwiązanie z akumulatorem i kablem magnetycznym do ładowania z dowolnego źródła zasilania USB. Obudowa o standardowej średnicy 1 cal pozwala na zastosowanie dodatkowych akcesoriów taktycznych: dowolnych uchwytów pod lufę oraz oryginalnych włączników żelowych. W zestawie znajduje się wytrzymały nylonowy pokrowiec, stalowy klips i pasek na rękę, które zapewniają wygodę podczas codziennego użytkowania. DOBERMANN PRO — LATARKA 2 W 1. TAKTYCZNA. Wytrzymuje odrzut broni każdego kalibru dzięki ulepszonym sprężynom i umieszczeniu sterownika we wzmocnionej kapsule z masą ochronną. Obudowa o standardowej średnicy 1 cala kompatybilna z każdym akcesorium, w tym z oryginalnym magnetycznym przełącznikiem żelowym i magnetycznym mocowaniem pod lufą, umożliwiającym szybki demontaż i montaż na broni. DO CODZIENNEGO UŻYTKU. Kompaktowa obudowa, poręczny pokrowiec, stalowy klips i pasek na rękę do codziennego noszenia i stosowania.

INTELIGENTNIE ZAPROJEKTOWANE WYPOSAŻENIE. PIERŚCIEŃ TAKTYCZNY. Odporny na urazy, ergonomiczny silikonowy pierścień taktyczny zapewnia wygodny, taktyczny chwyt. POKROWIEC. Supermocny nylonowy pokrowiec z kilkoma możliwościami mocowania: na pasie o dowolnej szerokości, na uchwycie Molle, na ekwipunku dzięki wytrzymałemu stalowemu pierścieniowi. KLIPS. Stalowy klips z odporną na zużycie powłoką z czarnego tytanu do mocowania na ubraniu, sprzęcie lub pasku. PASEK NA RĘKĘ. Supermocny paracordowy pasek na rękę z możliwością regulacji rozmiaru i stalowym karabinkiem do szybkiego zdejmowania i mocowania do latarki.

NOWE MOŻLIWOŚCI DOBERMANN PRO. Imponujące jak na ten rozmiar parametry świetlne: specjalny precyzyjnie zaprojektowany reflektor w kompaktowej głowicy do diody modyfikacji High Intensity zapewniający 1.5-krotnie większy zasięg światła w porównaniu do standardowej diody oraz hartowane szkło z powłoką antyrefleksyjną, tworzą wąską wiązkę światła z płynnym przejściem pomiędzy centralną plamą a doświetleniem bocznym o mocy 1400 lumenów. W odległości 100 metrów średnica centralnej plamki świetlnej wynosi 10 metrów. Unowocześniona elektronika i oprogramowanie układowe: wydłużony czas pracy i zwiększona jasność. Nowy przycisk taktyczny: cichy przycisk elektroniczny eliminuje demaskowanie podczas polowania lub operacji specjalnych. Szybka ładowarka magnetyczna: dołączony akumulator 18650 Li-Ion 3500 mAh łąduje się w 3 godz 40 min. Ulepszone sprężyny: zastosowanie nowych sprężyn w celu lepszej ochrony akumulatora i sterownika oraz zwiększenia wydajności operacyjnej. Zwiększona niezawodność: specjalne umieszczenie i zamocowanie sterownika w korpusie latarki. Stylowa obudowa: matowe anodowanie, elegancki design, branding w nowym stylu korporacyjnym. Rozszerzone wyposażenie: dołączony akumulator o dużej pojemności 3500 mAh i szybka ładowarka magnetyczna USB. Latarka jest gotowa do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Kompatybilna z magnetycznym włącznikiem żelowym: opcjonalny magnetyczny włącznik żelowy z możliwością natychmiastowego (tylko po naciśnięciu przycisku) lub stałego włączania światła. Łatwy montaż

na latarkę jednym ruchem bez konieczności odkręcania tylnej pokrywy.

ZALETY LATAREK TAKTYCZNYCH Z ŁADOWARKĄ MAGNETYCZNĄ. Pro Wydajne układy elektroniczne zapewniają stałą jasność nawet w temperaturze -40 °C i gdy akumulator nie jest w pełni naładowany. Pro Dwa rodzaje sterowania: myśliwski i taktyczny. Typ taktyczny dla szybkiego dostępu do trybu maksymalnej jasności i Stroboskopu. Dwufazowy przycisk elektroniczny podobny do przycisku mechanicznego, ma dwa poziomy nacisku, przy czym stał się cichy, a żywotność została zwiększona ponad 20 razy. Wypukły przycisk umożliwia łatwe włączanie latarki w dłoni. Innowacyjna technologia pozwala na zastosowanie dowolnych akumulatorów 18650 Li-Ion o prądzie rozładowania 10A i zapewnia pełną ochronę przed zwarciami nawet w przypadku kontaktu portu magnetycznego z metalowymi przedmiotami. Jednolita obudowa wykonana z aluminium lotniczego, specjalne matowe anodowanie bez ostrego radełkowania. Stalowa krawędź uderzeniowa w czarnym matowym wykończeniu z tytanu, która zapobiega demaskowaniu, dla dodatkowej ochrony układu optycznego przy upadku oraz jako środek uderowy kruszący. Aktywna ochrona przed przegrzaniem powyżej +58 °C w czasie rzeczywistym i ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii. Pełna ochrona przed wodą, brudem i kurzem zgodnie ze standardem IP68 — latarka działa dalej nawet na głębokości 25 metrów do 5 godzin. Wytrzymuje upadki z 10 piętra. Niezawodny i wodoodporny port magnetyczny. Pełna gwarancja 10 lat. Akumulator 18650 Li-Ion (3500 mAh) w zestawie. Do stabilnej pracy latarki zalecamy korzystać z firmowych akumulatorów 18650 Li-Ion bez płyty ochronnej lub akumulatorów z płytą ochronną, zapewniającą prąd rozładowania 10A. Światło i optyka. Temperatura barwowa: White. Dioda LED: Cree XHP35HI. Optyka: Gładki reflektor. Strumień światła, lumeny: 1500 lm. Zasięg światła, metry: 368 m. Stabilizacja jasności: PEŁNA (ciągłe światło). Centralna plama światła: Boczne doświetlenie: 6°:40°. Tryby. Liczba trybów: 6. Czas pracy dla trybu maksymalnego: 1 godz 33 min (710 lm po 3 min). Czas pracy dla trybu minimalnego: 32 godz. Tryb Strobe: Tak. Wymiary i waga. Średnica reflektora: 33.5 mm. Średnica korpusu: 25.4 mm. Długość: 150 mm. Waga: 114 g. Obudowa. Temperatura robocza: -40..+40 °C. Materiał: Aluminium lotnicze. Antyścierna powierzchnia: Anodowanie premium typu III 400HV. Standard pyło- i wodoodporności: IP68. Bezpieczna głębokość zanurzenia: 25 m. Bezpieczna wysokość upadku: 25 m. Elektronika. Źródło zasilania: 1x18650 Li-Ion.